

SAC KÖŞKLER

METAL SHEET KIOSKS

Ağırlığının düşük olması nedeni ile nakliye kolaylığı sağlamakta olan sac köşkler sıcak ve soğuğa karşı ısı yalıtımlıdır.

İstenilmesi durumunda çok kolay yer değişikliği yapılabilen sac köşkler proje gereksinimlerine göre, farklı ölçülerde ve farklı şekillerde tasarlanıp, üretilebilir.

Due to its low weight, the sheet metal kiosks provide heat and cold insulation.

Sheet metal kiosk can be designed and produced according to project requirements, different sizes and different shapes



- 6 kV – 10 kV – 17,5 kV -36 kv Sac Köşkler
- Bacalı Sac Köşkler
- Mobil Sac Köşkler
- Kızaklı Sac Köşkler

- 6 kV - 10 kV - 17,5 kV - 36 kV Sheet Metal Kiosks
- Chimney Sheet Metal Kiosks
- Mobile Sheet Metal Kiosks
- Sliding Sheet Metal Kiosks

Beyan Akımı (In) : AG 4000A - *6300A 'e kadar *OG 2500A 'e kadar
Declared Current (In) : Up to LV 4000A - *6300A Up to *MV 2500A

Beyan Kısa Süreli Dayanım Akımı (Icw) : 66 kA -*100kA / 1sn'e kadar
Declared Short Duration Current (Icw) : Up to 66 kA-*100kA / 1sec.

Beyan Darbe Dayanım Gerilimi (Uimp) : 8kV-*12kV'a kadar
Rated Impact Strength (Uimp) : Up to 8kv -*12kV

Koruma Sınıfı : Dahili IP55, Harici IP65, Pano İçi IP20'e kadar
Protection Class : Up to Internal IP55, External IP65, In-Panel IP20

Mekanik Darbelere Karşı Koruma : IK10
Protection Against Mechanical Impact : IK10

Taşıyıcı Konstrüksiyon : Boyalı / Boyasız 2 mm galvaniz sac
Carrier Construction : Painted / Un-Painted 2 mm galvanized sheet metal

Boya : RAL 7035 Açık gri epoksi-polyester toz boya (Müşteri Talebi)
Paint : RAL 7035 Light gray epoxy-polyester powder paint (Customer Demand)

Servis Koşulları : Ortam sıcaklığı: -5 °C, +40 °C / Bağıl Nem: 40 °C den max %50
Terms of Service : Ambient Temperature: -5 °C, +40 °C / Relative Humidity: up to 40 °C max %50

* ile işaretlenmiş değerler için firmamız ile iletişime geçiniz.

* Please to contact with Company if it's tagged with this mark